

## Hidegvizes magasnyomású berendezések



**HIDEGVÍZES MAGASNYOMÁSÚ BERENDEZÉSEK**

 Nettó ár:  
Ft

IDAF47890	H.P. CLEANER ONE DS 1606M 230/50 PRT	53783
IDAF92056	H.P. CLEANER ONE-AF KV2 DS1900 PRT	73482
IDAF92057	H.P. CLEANER ONE-AF KV2 DS2000 M PRT	85209
IDAF92058	H.P. CLEANER ONE-AF KV2 DS2000 OT PRT	87681
IDAF92059	H.P. CLEANER ONE-AF KV2 DS2200 M PRT	95713
IDAF93885	H.P. CLEANER FG150 230/50 3-10FAI	129451
IDAF92062	H.P. CLEANER G150X OT 2T 230/50 PRT	132760
IDAF92077	H.P. CLEANER G150X POWER DS M230/50	161293
IDAF93503	H.P. CLEANER MODULAR HML150 230/50 FAI	132760
IDAF93504	H.P. CLEANER MODULAR HML160 230/50 FAI	151286
IDAF27653	H.P. CLEANER ELITE 2360T 400/50 PRT	261957
IDAF27654	H.P. CLEANER ELITE 2840T 400/50 PRT	261957
IDAF30633	H.P. CLEANER ELITE 1910M 230/50 PRT	261957
IDAF42299	H.P. CLEANER ELITE.DSHL1630M 230/50 PRT	264480
IDAF42302	H.P. CLEANER ELITE.DSHH2840T 400/50 PRT	264480
IDAF42300	H.P. CLEANER ELITE.DSHL1910M 230/50 PRT	274580
IDAF42301	H.P. CLEANER ELITE.DSHH2360T 400/50 PRT	274580
IDAF89942	H.P. CLEANER EV.X3 DS 1910M 230/50 PRT	327895
IDAF89944	H.P. CLEANER EV.X3 DS 2660T 400/50 PRT	340017
IDAF89943	H.P. CLEANER EV.X3 PDS1910M 230/50 PRT	355422
IDAF89945	H.P. CLEANER EV.X3 PDS2660T 400/50 PRT	359195
IDAF42305	H.P. CLEANER ROYAL.DSHH3160T 400/50 PRT	364307
IDAF42306	H.P. CLEANER ROYAL.DSHH3175T 400/50 PRT	364307
IDAF42326	H.P. CLEANER ROYAL PR.DSPL3060T 400/50 PRT	391248
IDAF42307	H.P. CLEANER ROYAL PR.DSPL2880T 400/50 PRT	391817
IDAF89838	H.P. CLEANER EV.X5 DS 2980T 400/50 PRT	482364
IDAF89839	H.P. CLEANER EV.X5 DS 3670T 400/50 PRT	516144
IDAF39222	H.P. CLEANER SIBI MAX DS 3180T 400/50 PRT	701060
IDAF40269	H.P. CLEANER SIBI MAX 2585T 400/50 PRT	753100
IDAF43212	H.P. CLEANER SIBIMAX 5160T 400/50 PRT	1037813

## CLEANER ONE CSALÁD



### ONE AF DS 1606 M Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 47890 ;Nyomás: 120 bar ; vízszállítás :360 l/h ;bemenő víz hőmérséklet: 40 Co ; Motor: 1800 W 230 V 50 Hz ;Pumpa: 2800 rpm axiális ; vegyszer tartály : 0,5 l;elektromos kábel: 5,5 m ; Magasnyomású tömlő:6 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:5,5 m ; méretek:34x32x47 cm ;Tömeg: 12 Kg;Total-stop, pisztoly, mosószár.A pumpa acél dugattyúkkal, alumínium fejjel szerelt. Otthoni használatra.

### ONE AF DS 1900 M Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92056 ; Nyomás: 130 bar ; Vízszállítás: 410 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 60 Co ; Motor: 2100 W 230 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: 1 l + külső felszívás ;Magasnyomású tömlő: 7 m 22x1,5 csatlakozó ;Elektromos kábel:5,5 m ; Méretek: 29x28x86 cm ; Tömeg:18,5 Kg Standard: Total-stop, pisztoly, mosószár.A pumpa acél dugattyús alumínium fejjel szerelt.Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő,habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter.

### ONE AF DS 2000 M Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92057 ; Nyomás: 140 bar ; Vízszállítás: 450 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 60 Co ; Motor: 2400 W 230 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: 1 l + külső felszívás ;Magasnyomású tömlő: 7 m 22x1,5 csatlakozó ;Elektromos kábel:5,5 m ; Méretek: 29x28x86 cm ; Tömeg:19 Kg Standard: Total-stop, pisztoly, mosószár.A pumpa acél dugattyús alumínium fejjel szerelt.Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő,habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter.

### ONE AF DS 2000 M Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92057 ; Nyomás: 140 bar ; Vízszállítás: 450 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 60 Co ; Motor: 2400 W 230 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: 1 l + külső felszívás ;Magasnyomású tömlő: 7 m 22x1,5 csatlakozó ;Elektromos kábel:5,5 m ; Méretek: 29x28x86 cm ; Tömeg:19 Kg Standard: Total-stop, pisztoly, mosószár.A pumpa acél dugattyús alumínium fejjel szerelt.Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő,habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter.

### ONE AF DS 2000 M Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92058 ; Nyomás: 140 bar ; Vízszállítás: 450 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 60 Co ; Motor: 2400 W 230 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: 1 l + külső felszívás ;Magasnyomású tömlő: 7 m 22x1,5 csatlakozó ;Elektromos kábel:5,5 m ; Méretek: 29x28x86 cm ; Tömeg:19 Kg Standard: Total-stop, pisztoly, mosószár.A pumpa acél dugattyús réz fejjel szerelt.Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő,habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter.

### ONE AF DS 2200 M Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92059 ; Nyomás: 150 bar ; Vízszállítás: 500 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 60 Co ; Motor: 2700 W 230 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: 1 l + külső felszívás ;Magasnyomású tömlő: 7 m 22x1,5 csatlakozó ;Elektromos kábel:5,5 m ; Méretek: 29x28x86 cm ; Tömeg:23,5 Kg Standard: Total-stop, pisztoly, mosószár.A pumpa acél dugattyús alumínium fejjel szerelt.Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő,habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter.

## CLEANER G 150 ÉS MODULAR CSALÁD



### G 150 OT Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92061 ; Nyomás: 150 bar ; Vízszállítás: 500 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 60 Co ; Motor: 2700 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: 3 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 8 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 5,5 m ; Méretek: 46x35x93 cm ; Tömeg: 22 Kg Standard: Total-stop, pisztoly, mosószer. A pumpa acél dugattyús réz fejjel szerelt. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, habosító fej, homokszóró, szennymaró fej, csőtisztító spirál, padlómosó adapter.

### G 150X OT Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92062 ; Nyomás: 150 bar ; Vízszállítás: 500 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 60 Co ; Motor: 2700 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: 3 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 12 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 5,5 m ; Méretek: 46x35x93 cm ; Tömeg: 22 Kg Standard: Tömlődob, Total-stop, pisztoly, mosószer. A pumpa acél dugattyús réz fejjel szerelt. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, habosító fej, homokszóró, szennymaró fej, csőtisztító spirál, padlómosó adapter.

### G 150X POWER Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92077 ; Nyomás: 150 bar ; Vízszállítás: 600 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 60 Co ; Motor: 3000 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: 3 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 12 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 5,5 m ; Méretek: 46x35x93 cm ; Tömeg: 26 Kg Standard: Tömlődob, Total-stop, pisztoly, mosószer. A pumpa acél dugattyús réz fejjel szerelt. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, habosító fej, homokszóró, szennymaró fej, csőtisztító spirál, padlómosó adapter.

### MODULAR HML 150 OT Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92066 ; Nyomás: 150 bar ; Vízszállítás: 500 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 50 Co ; Motor: 2700 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 12 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 5 m ; Méretek: 84x43x31 cm ; Tömeg: 28 Kg ; Total-stop, pisztoly, mosószer. A pumpa kerámia dugattyúkkal, réz fejjel szerelt. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, habosító fej, homokszóró, szennymaró fej, csőtisztító spirál, padlómosó adapter.

### MODULAR HML 160 OT Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF 92067 ; Nyomás: 160 bar ; Vízszállítás: 550 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 50 Co ; Motor: 3000 W 230 V 50 Hz ; Pumpa: 2800 rpm axiális ; Vegyszer tartály: külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 12 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 5 m ; Méretek: 84x43x31 cm ; Tömeg: 28 Kg ; Total-stop, pisztoly, mosószer. A pumpa kerámia dugattyúkkal, réz fejjel szerelt. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, habosító fej, homokszóró, szennymaró fej, csőtisztító spirál, padlómosó adapter.

## CLEANER ELITE CSALÁD



### ELITE 1910 M Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF30633 ; Nyomás:30-130bar ; Vízállítás:300-600 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet:50 Co ; Motor:3000 W 230 V 50 Hz ; Pumpa:1400 rpm radiális ;Vegyszer tartály: 7,5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek:74x43x81 cm ; Súly:44 Kg ;Pisztoly forgócsatlakozóval, mosósár. Opciók: felszerelt, üzemi vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó) ; Habosító fej ; Homokszóró ; Szennymaró fej ; Csőtisztító spirál ; Padlómosó adapter

### ELITE DSHL 1910 M Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF42300 ; Nyomás:30-130 bar ; Vízállítás:300-600 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet:50 Co ; Motor:3000 W 230 V 50 Hz ; Pumpa:1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály:7,5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek:74x43x81 cm ; Súly:44 Kg ; Késleltetett total-stop ; Pistoly forgócsatlakozóval, mosósár. Opciók: felszerelt, üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó) ; Habosító fej ; Homokszóró ; Szennymaró fej ; Csőtisztító spirál ; Padlómosó adapter

### ELITE 2360 T Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF27653 ; Nyomás:30-160 bar ; Vízállítás:450-900 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet:50 Co ; Motor:5300 W 380 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm radiális ; Vegyszer tartály:7,5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek:74x43x81 cm ; Tömeg:44 Kg ; Pistoly forgócsatlakozóval, mosósár. Opciók: felszerelt, üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó) ; Habosító fej ; Homokszóró ; Szennymaró fej ; Csőtisztító spirál ; Padlómosó adapter

### ELITE DSHH 2360 T Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF42301 ; Nyomás:30-160 bar ; Vízállítás:450-900 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet:50 Co ; Motor:5300 W 380 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm radiális ;Vegyszer tartály:7,5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek:74x43x81 cm ; Tömeg:44 Kg ; Késleltetett total-stop ; Pistoly forgócsatlakozóval, mosósár. Opciók: felszerelt, üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó);Habosító fej ; Homokszóró ; Szennymaró fej ; Csőtisztító spirál ; Padlómosó adapter

### ELITE 2840 T Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF27654 ; Nyomás:30-190 bar ; Vízállítás:450-780 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet:50 Co ; Motor:5300 W 380 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm radiális ; Vegyszer tartály:7,5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek:74x43x81 cm ; Tömeg:44 Kg ; Pistoly forgócsatlakozóval,mosósár. Opciók: felszerelt, üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó) ; Habosító fej ; Homokszóró ;Szennymaró fej ; Csőtisztító spirál ;Padlómosó adapter

### ELITE DSHH 2840 T Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF42302 ; Nyomás :30-190 bar ; Vízállítás:450-780 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet:50 Co ; Motor:5300 W 380 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm radiális ; Vegyszer tartály:7,5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:4,5 m ; Méretek:74x43x81 cm ; Tömeg:44 Kg ; Késleltetett total-stop,Pisztoly forgócsatlakozóval, mosósár. Opciók: felszerelt, üzemi vízszűrő,tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó) ; habosító fej ; Homokszóró ; Szennymaró fej ; Csőtisztító spirál ; Padlómosó adapter

### ELITE DSHL 1630 M Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF42299 ; Nyomás:30-110 bar ; Vízállítás:360-720 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet:50 Co ; Motor:3000 W 230 V 50 Hz ; Pumpa:1400 rpm radiális ;Vegyszer tartály:7,5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel:5 m ; Méretek:74x43x81 cm ; Tömeg:44 Kg ; Késleltetett total-stop ; Pistoly forgócsatlakozóval, mosósár. Opciók: felszerelt, üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó);Habosító fej ; Homokszóró ; Szennymaró fej ; Csőtisztító spirál ; Padlómosó adapter

## CLEANER EVOLUTION X3-X5 CSALÁD

Magasnyomású hidegvizes mosó Ipari felhasználásra



### EVOLUTION X3 DS 1910 M

Cikk szám: IDAF 89942 ; Nyomás: 130 bar ; Vízszállítás: 600 l/h ; Bemenő vízhőmérséklet: 50 Co ; Motor: 3000 W 220 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály: 18 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 15 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 4m ; Méretek: 71x40x87 cm ; Súly: 56Kg ; Késleltetett total-stop ; Pisztoly forgócsatlakozóval, mosószer tartály. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó), habosító fej, homokszóró, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

### EVOLUTION X3 DS 1910 M Plus

Cikk szám: IDAF 89943 ; Nyomás: 130 bar ; Vízszállítás: 600 l/h ; Bemenő vízhőmérséklet: 50 Co ; Motor: 3000 W 220 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály: 18 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 15 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 4m ; Méretek: 71x40x87 cm ; Súly: 59 Kg ; Késleltetett total-stop ; Pisztoly forgócsatlakozóval, mosószer tartály. Standard tartozék: Automata tömlődob, szennymaró fej, folyamatos ipari használatra. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó), habosító fej, homokszóró, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

### EVOLUTION X3 DS 2660 T

Cikk szám: IDAF 89944 ; Nyomás: 190 bar ; Vízszállítás: 900 l/h ; Bemenő vízhőmérséklet: 50 Co ; Motor: 5800 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály: 18 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 4m ; Méretek: 71x40x87 cm ; Súly: 59 Kg ; Késleltetett total-stop ; Pisztoly forgócsatlakozóval, mosószer tartály. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó), habosító fej, homokszóró, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

### EVOLUTION X3 DS 2660 T PLUS

Cikk szám: IDAF 89945 ; Nyomás: 190 bar ; Vízszállítás: 900 l/h ; Bemenő vízhőmérséklet: 50 Co ; Motor: 5800 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály: 18 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 15 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 4m ; Méretek: 71x40x87 cm ; Súly: 62 Kg ; Késleltetett total-stop ; Pisztoly forgócsatlakozóval, mosószer tartály. Standard tartozék: Beépített tömlődob, szennymaró fej. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó), habosító fej, homokszóró, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

### EVOLUTION X5 DS 3670

Cikk szám: IDAF 89839 ; Nyomás: 250 bar ; Vízszállítás: 900 l/h ; Bemenő vízhőmérséklet: 50 Co ; Motor: 9500 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály: 25 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 15 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 4m ; Méretek: 71x40x87 cm ; Súly: 88 Kg ; Késleltetett total-stop ; Pisztoly forgócsatlakozóval, mosószer tartály. Standard tartozék: Beépített automata tömlődob, folyamatos ipari használatra. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó), habosító fej, homokszóró, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

### EVOLUTION X5 DS 2980 T

Cikk szám: IDAF 89838 ; Nyomás: 200 bar ; Vízszállítás: 1260 l/h ; Bemenő vízhőmérséklet: 50 Co ; Motor: 9500 W 380 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály: 25 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 15 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 4m ; Méretek: 82x48x87 cm ; Súly: 95 Kg ; Késleltetett total-stop. Pisztoly, forgócsatlakozóval. Standard tartozék: Automata tömlő dob, folyamatos ipari használatra. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó), habosító fej, szennymaró fej, homokszóró, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

## CLEANER ROYAL CSALÁD



### ROYAL JET DSHH 3160 T Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF42305 ; Nyomás:30-220 bar ; Vízzállítás: 480-960 l/h ;Bemenő víz-hőmérséklet: 50 Co ; Motor: 7000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm radiális ; Vegyszer tartály:5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ;Elektromos kábel:6 m ; Méretek:77x51x87 cm ; Tömeg:63 Kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgó csatlakozóval, dupla mosószár. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### ROYAL JET DSHH 3175 T Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF42306 ; Nyomás:30-215 bar ; Vízzállítás: 550-1100 l/h ;Bemenő víz-hőmérséklet:50 Co ; Motor: 8000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa:2800 rpm radiális ; Vegyszer tartály:5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ;Elektromos kábel:6 m ; Méretek:77x51x87 cm ; Tömeg:63 Kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgó csatlakozóval, dupla mosószár. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### ROYAL PRESS DSPL 3060 T Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF42326 ; Nyomás:30-215 bar ; Vízzállítás: 475-960 l/h ;Bemenő víz-hőmérséklet:50 Co ; Motor: 7000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa:1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály:5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ;Elektromos kábel:6 m ; Méretek:77x51x87 cm ; Tömeg:67 Kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgó csatlakozóval, dupla mosószár. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

### ROYAL PRESS DSPL 2880 T Magasnyomású hidegvizes mosó

Cikk szám: IDAF42307 ; Nyomás:30-170 bar ; Vízzállítás: 650-1300 l/h ;Bemenő víz-hőmérséklet:50 Co ; Motor: 8000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa:1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály:5 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő:10 m 22x1,5 csatlakozó ;Elektromos kábel:6 m ; Méretek:77x51x87 cm ; Tömeg:67 Kg ; Késleltetett total-stop, pisztoly forgó csatlakozóval, dupla mosószár. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó),habosító fej,homokszóró,szennymaró fej,csőtisztító spirál,padlómosó adapter

## CLEANER SIBI CSALÁD



### SIBI MAX 2585 T Magasnyomású hidegvizes mosó, ipari felhasználásra

Cikk szám: IDAF 40269 ; Nyomás: 170 bar ; Vízszállítás: 1600 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 50 Co ; Motor: 9500 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály: 15 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 6m ; Méretek: 109x68x89 cm ; Súly: 140 Kg ; Pisztoly forgócsatlakozóval, mosószar. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó), habosító fej, homokszóró, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

### SIBI MAX DS 3180 T Magasnyomású hidegvizes mosó, ipari felhasználásra

Cikk szám: IDAF 39222 ; Nyomás: 40-220 bar ; Vízszállítás: 1300 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 50 Co ; Motor: 9500 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály: 15 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 6m ; Méretek: 109x68x89 cm ; Súly: 135 Kg ; Késleltetett total-stop Pisztoly forgócsatlakozóval, mosószar. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó); habosító fej, homokszóró, csőtisztító spirál, padlómosó adapter

### SIBI MAX DS 5160 T Magasnyomású hidegvizes mosó, ipari felhasználásra

Cikk szám: IDAF 43212 ; Nyomás: 350 bar ; Vízszállítás: 900 l/h ; Bemenő víz hőmérséklet: 50 Co ; Motor: 12000 W 400 V 50 Hz ; Pumpa: 1400 rpm radiális ; Vegyszer tartály: 15 l + külső felszívás ; Magasnyomású tömlő: 10 m 22x1,5 csatlakozó ; Elektromos kábel: 6m ; Méretek: 109x68x89 cm ; Súly: 150 Kg ; Pisztoly forgócsatlakozóval, mosószar. Opciók: felszerelt üzemi vízszűrő, tömlő (12 m csavarodásmentes 22x1,5 csatlakozó), habosító fej, homokszóró, csőtisztító spirál, padlómosó adapter