

s e l f e q u i p m e n t

Önkiszolgáló – Business – 24 órás: ezek a

Daerg Italia legfőbb irányvonalai a mosók mind szélesebb

kínálatának kialakításában. A magas minőség, a Shuttle termékcsalád

széleskörű alkalmazhatóságával együtt lehetővé teszik,

hogy a partnereink legszélesebb körű igényeit kielégítsük.

SHUTTLE BOX



Önkiszolgáló mosó technikai teremmel 3-tól 6 állásig

- Melegen cinkelt acél szerkezet
- 5X6 m fedett állás
- Fedett állás hasznos belmagassága. 2,70 m
- Tető szélső burkolóeleme festett horganylemezből inox cél sarkokkal
- Oldalsó ütközők „szendvics” típusú (4 cm) panelekből
- Inox acél burkolatú oszlopok (igény szerint)



A szerkezet (igény szerint) az alábbi standard konfigurációkban készülhet:

- A: tető és tetőszegély nélkül
- B: szegéllyel tető nélkül
- C: szegéllyel lapos tetővel
- D: szegéllyel kupolás tetővel

TECHNIKAI TEREM (270X600X300 cm)

Ajánlatos a technikai egység védelmére, a bankjegy automata felszerelésére és raktározási célokra (270X600X300 cm)

„Szendvics” típusú (4 cm) hő- és hangszigetelő panelekből, ajtóval és Wasistas nyílászáróval felszerelve. A belsejében a teljes műszaki technológia inox acél padlózatán helyezkedik el.

- Villamos ellenőrző panel
- Magas nyomás termelő egység (3-6 állás)
- Vízkészítő egység
- (Vízlágyító és inverz ozmózis)
- Vegyszerkeverő egység
- Vízmelegítő egység

Kérésre nagyobb technikai helyiség is felszerelhető.

A MOSÓ MINDEN ÁLLÁSÁRA FELSZERELÉSRE KERÜL:

- 360°ban forgatható, mennyezetre szerelt kar, magasnyomású csővel és pisztollyal
- Padlóra rögzíthető inox acél pisztolytartó elem
- Inox acél oszlopba épített vezérlőegység vilgító nyomógombokkal a programok közötti választás megkönnyítésére

OPTIONAL:

- Kefés mosóprogram a hozzá tartozó mennyezeti forgókarral és padlóra rögzíthető kefetartóval
- Kerékmosó folyadék adagoló program kerékmosó pisztollyal
- Telediagnózis és későbbi távellenőrzési rendszer.

SHUTTLE SMALL BOX



2-3 álláshoz elégséges, technikai helyiséggel ellátott mosóberendezés

- Maximálisan 3 állás ellátására alkalmas berendezés, egységes rendszerbe foglalt technikai egységgel, ami lehetővé teszi a helyigény lecsökkentését a (270X50X205 cm) méretig. Több tér az igényeidhez!



*Technikai helyiség
A berendezések megóvása, a
vegyszerek tárolása és a fő villamos
panel elhelyezése érdekében
nélkülözhetetlen*

SHUTTLE BODY



SHUTTLE BODY

Szekrényes kivitelű önkiszolgáló mosó 3-6 álláshoz

- Melegen cinkelt acél szerkezet
- 5X6 m fedett állás
- Fedett állás hasznos belmagassága. 2,70 m
- Tető szélső burkolóeleme festett horganylemezből inox cél sarkokkal
- Oldalsó ütközők „szendvics” típusú (4 cm) panelekből
- Inox acél burkolatú oszlopok (igény szerint)

A szerkezet (igény szerint) az alábbi standard konfigurációkban készülhet:

- A: tető és tetőszegély nélkül
- B: szegéllyel tető nélkül
- C: szegéllyel lapos tetővel
- D: szegéllyel kupolás tetővel

A MOSÓ MINDEN ÁLLÁSÁRA FELSZERELÉSRE KERÜL:

- 360°ban forgatható, mennyezetre szerelt kar, magasnyomású csővel és pisztollyal
- Padlóra rögzíthető inox acél pisztolytartó elem

- Inox acél oszlopba épített vezérlőegység vilgító nyomógombokkal a programok közötti választás megkönnyítésére

OPTIONAL:

- Kefés mosóprogram a hozzá tartozó mennyezeti forgókarral és padlóra rögzíthető kefetartóval
- Kerékmosó folyadék adagoló program kerékmosó pisztollyal
- Telediagnózis és későbbi távellenőrzési rendszer.

FŐBB JELLEMZŐK

- Sokoldalúság
- A technikai szekrény kis mérete (68X560X205 cm)
- A telepítéshez szükséges helyigény lecsökkentése

A technológia könnyen felszerelhető már meglévő épületszerkezetekben (pl. egy korábbi technikai helyiségben), vagy burkolattal ellátva kültéren, ez esetben a fagytól és atmoszférikus hatásoktól óvni kell.



Ez a speciális kialakítás közepén elhelyezett kültéri szekrénnel (teljes egészében inox acélból) és nagy méretű festett horganylemez ajtókkal készült, ami lehetővé teszi, hogy bármelyik egységhez könnyedén hozzáférjünk.

Belsejében található:

- Villamos ellenőrző egység
- Vízkészítő egység (Vízlágyító és inverz ozmózis)
- Vízmelegítő egység
- Magas nyomás termelő egység (3-6 állás)
- Vegyszerkeverő egység

SHUTTLE SMALL BODY



SHUTTLE SMALL BODY

Szekrényes kivitelű önkiszolgáló mosó 2-3 álláshoz

Maximálisan 3 állás ellátására alkalmas berendezés, egységes rendszerbe foglalt technikai egységgel, ami lehetővé teszi a helyigény lecsökkentését a (270X50X205 cm) méretig. Üres szekrények elhelyezésének lehetősége a későbbi bővítés érdekében.

- Melegen cinkelt acél szerkezet
- Tető szélső burkolóeleme festett horganylemezből inox cél sarkokkal
- Inox acél burkolatú oszlopok (igény szerint)
- Oldalsó ütközők „szendvics” típusú (4 cm) panelekből

A MOSÓ MINDEN ÁLLÁSÁRA FELSZERELÉSRE KERÜL

- 360°ban forgatható, mennyezetre szerelt kar, magasnyomású csővel és pisztollyal
- Padlóra rögzíthető inox acél pisztolytartó elem
- Vezérlőegység világító nyomógombokkal a programok közötti választás megkönnyítésére

FŐBB JELLEMZŐK:

- Sokoldalúság
- A technikai szekrény kis mérete (68X560X205 cm)

A technológia könnyen felszerelhető már meglévő épületszerkezetekben (pl. egy korábbi technikai helyiségben), vagy burkolattal ellátva kültéren, ez esetben a fagytól és atmoszférikus hatásoktól óvni kell.

OPTIONAL:

- Kefés mosóprogram a hozzá tartozó mennyezeti forgókarral
- Kerékmosó folyadék adagoló program

A szerkezet (igény szerint) az alábbi standard konfigurációkban készülhet:

A: „open” tető és tetőszegély nélkül

B: szegéllyel tető nélkül

C: lapos tetővel

D: kupolás tetővel

SHUTTLE RACK TECHNIKAI EGYSÉG



Vízkezelő egység



Magasnyomású egység



Villamos panel

Acél csőből hegesztett talpon álló szerkezet, amely tartalmazza a következőket:

- a) PLC rendszerű elektronikus ellenőrző egység és kezelői panel (UniOp) a pénzbeszedési és időtartambeli esetleges rendellenességek ellenőrzésére.
- b) Magasnyomást létrehozó egység
- c) Dosatron rendszerű vegyszerkeverő egység
- d) Vízkészítő egység, elemei:
 - Ozmózis egység
 - Vízlágyító egység
 - Vízmelegítő egység.

SHUTTLE SMALL RACK



Vízmelegítő egység

Villamos panel-vízkezelés

Magasnyomású egység

Méretek:

- magasság: 205 cm
- hosszúság: 270 cm
- mélység: 50 cm

FŐBB JELLEMZŐK:

MOSÁSI PROGRAMOK

6 programos mosás:

1. kerékmosás: magas koncentrációjú kerékmosó szerrel
2. mosószer: általános mosószer alacsony nyomáson való permetezése
3. kefe: aktív habbal a mélyebb és biztosabb tisztításért
4. mosás: meleg vizes magas nyomású mosás a kosz eltávolítása céljából minden részen
5. Vax: védő és csillogást biztosító vax felvitele alacsony nyomáson a karosszériára és a műanyag elemekre
6. öblítés: végső öblítés ozmotizált vízzel a folt- és megfolyásmentes felület biztosításához

5 programos mosás:

1. mosószer: általános mosószer alacsony nyomáson való permetezése
2. kefe: aktív habbal a mélyebb és biztosabb tisztításért
3. mosás: meleg vizes magas nyomású mosás a kosz eltávolítása céljából minden részen
4. Vax: védő és csillogást biztosító vax felvitele alacsony nyomáson a karosszériára és a műanyag elemekre
5. öblítés: végső öblítés ozmotizált vízzel a folt- és megfolyásmentes felület biztosításához

5 programos mosás:

1. kerékmosás: magas koncentrációjú kerékmosó szerrel
2. mosószer: általános mosószer alacsony nyomáson való permetezése
3. mosás: meleg vizes magas nyomású mosás a kosz eltávolítása céljából minden részen
4. Vax: védő és csillogást biztosító vax felvitele alacsony nyomáson a karosszériára és a műanyag elemekre
5. öblítés: végső öblítés ozmotizált vízzel a folt- és megfolyásmentes felület biztosításához

4 programos mosás:

1. mosószer: általános mosószer alacsony nyomáson való permetezése
2. mosás: meleg vizes magas nyomású mosás a kosz eltávolítása céljából minden részen
3. Vax: védő és csillogást biztosító vax felvitele alacsony nyomáson a karosszériára és a műanyag elemekre
4. öblítés: végső öblítés ozmotizált vízzel a folt- és megfolyásmentes felület biztosításához